

COOLPIX L12

L'exigence satisfaite !



Caractéristiques principales



Capteur CCD 7,1 MégaPixels



Zoom optique Nikkor 3 x (équ. 37-112 mm)



Système de stabilisation VR optique



Moniteur ACL de 2,5 pouces



Sensibilité jusqu'à 1600 ISO

Livré sans accus rechargeables ni chargeur

Description produit

Affichant des spécificités haut de gamme, le COOLPIX L12 vous séduira également par son design et son prix. Son zoom 3x équipé d'un système de réduction des vibrations VR optique et une sensibilité allant jusqu'à 1600 ISO vous permettront d'enregistrer vos souvenirs sans jamais vous soucier des conditions de lumières dans lesquelles vous vous trouvez. Sa compacité aidant, il ne vous quittera plus.



Système de réduction des vibrations VR optique

L'un des groupes optiques de l'objectif de l'appareil compense en temps réel les mouvements de celui-ci pour réduire au maximum les effets de flou de bougé.



3-InCamera

Association de 3 fonctions qui donnent à vos images toujours plus de dynamisme.

AF priorité visage, pour des portraits toujours nets.

Correction des yeux rouges, pour supprimer automatiquement de vos portraits cet effet.

D-Lighting, pour des images plus équilibrées en cas de contre jour ou de zones très sombres.



High ISO





En activant ce mode, l'appareil réduit automatiquement le flou en choisissant la bonne sensibilité ISO en fonction de la scène photographiée.

| | | |
|---|-------------|---|
|  | COOLPIX L12 | |
| | REF | Silver : VAA-740-E6 Black : VAA-741-E6 |
| | EAN | Silver : 0 018208 91296 4 Black : 0 018208 91300 8 |
| | Prix | 178,10 Euros (Base HT) |
| Disponibilité | avril 2007 | |

Ludique



Accessoires fournis

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--------|---|------------|----------|---------|--|------------|----------|---------|
|  | | | |  | | | |  | | | |
| 2 piles LR6 non rechargeables | | | | UC-E6 Câble USB | | | | EG-CP14 Câble audio-vidéo | | | |
| Ref | - | Prix TTC | - | Ref | VAG-117-01 | Prix TTC | 12,90 € | Ref | VXA-130-54 | Prix TTC | 12,90 € |
| Code EAN | | | | 0018208 25604 4 | | | | 0018208 25624 2 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| AN-CP14 Dragonne | | | | PP CD-ROM PictureProject | | | | PV-13 Socle pour imprimante ImageLink | | | |
| Ref | VXA-130-56 | Prix TTC | 7,50 € | Ref | | Prix TTC | Gratuit | Ref | VPD-100-02 | Prix TTC | 24,99 € |
| Code EAN | | | | 0018208 25623 5 | | | | 0018208 25754 6 | | | |

Accessoires optionnels

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|---------|--|------------|----------|---------|---|------------|----------|---------|
|  | | | |  | | | |  | | | |
| CS-CPL10 Etui souple | | | | EN-MH1-B2 Jeu de 2 accus Ni-MH | | | | MH-71E Chargeur d'accu EN-MH1-B2 | | | |
| Ref | VAE-750-BV | Prix TTC | 14,99 € | Ref | VAW-149-01 | Prix TTC | 12,90 € | Ref | VAK-144-EA | Prix TTC | 39,00 € |
| Code EAN | | | | 0018208 88154 3 | | | | 0018208 90139 7 | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| EH-65A Adaptateur secteur | | | | | | | | | | | |
| Ref | VAK-158-EA | Prix TTC | 49,99 € | | | | | | | | |
| Code EAN | | | | 0018208 91144 8 | | | | | | | |

Fiche Technique - COOLPIX L12

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Capteur | | Modes | Auto, réduction des yeux rouges, flash imposé, flash annulé, portrait de nuit |
| Technologie | Capteur CCD avec filtres RVB | Visée | |
| Taille | 1/2,5 pouces | Moniteur | ACL TFT 2,5 pouces de 115 000 pixels; Rétro-éclairage par DEL Réglage de la luminosité (5 niveaux) Couverture de l'image : environ 97% (mode prise de vue) environ 100% (mode visualisation) |
| Nombre de pixels | Total : 7,41Mpixels Effectif : 7,1Mpixels | Optimisation image | |
| Définition maxi | 7M : 3072 x 2304 | Balance des blancs | Auto avec contrôle TTL, Manuelle avec 5 modes possibles, pré-réglée (blanc mesuré) |
| Autres définitions | 5M : 2592 x 1944, 3M : 2048 x 1536, PC : 1024 x 768, TV : 640 x 480 | Modes d'optimisation | D-Lighting, Correction de l'effet "yeux rouges", Portrait, AF priorité visage par pression d'un bouton dédié. Couleurs vives, couleurs froides, noir et blanc, sépia, zoom numérique 4x |
| Objectif | | Formats/Protocoles | |
| Description | Zoom Nikkor 3x optique | Supports d'enregistrement | Mémoire interne de 32 Mo environ ; carte mémoire SD, SDHC (en option) |
| Focales | 5,7 - 17,1 mm (35-105 mm équiv. en format 24 x 36) | Formats d'enregistrement | JPG (EXIF 2.2), WAV (fichier son mono), Quick Time Motion (Clip vidéo) |
| Ouvertures | f/2,8 - 4,7 | Protocoles de communication | DPOF, Exif 2.2, PictBridge |
| Construction | 6 lentilles en 5 groupes | Entrée/Sortie | |
| Mise au point | | Ports I/O | USB, audio-vidéo |
| Type | AF TTL à détection de contraste sur 5 zones | Connexion ordinateur | USB 2.0 (Full Speed) |
| Plage de mise au point | 50 cm à l'infini Macro : 15 cm | Alimentation | |
| Modes | Ponctuel ou continu AF priorité visage | Fournie | 2 piles LR6 type AA |
| Exposition | | Autonomie accus | 150 prises de vue avec des piles alcalines 600 prises de vue avec des piles lithium 370 avec des accumulateurs EN-MH1 -B2 |
| Modes de prise de vue | Vue par vue, Continu, BSS, planche 16 vues Retardateur 10s. | Divers | |
| Sensibilité ISO | Automatique (de 50 à 1600 ISO) | Dimensions | L x H x P : Environ 91 x 61 x 26 mm |
| Mesures | Matricielle sur 256 segments | Poids | Environ 125 g (sans accu ni carte) |
| Modes scènes | 4 modes scènes assistés : portrait, portrait de nuit, sport, paysage. Fête/Intérieur, Plage/Neige, Coucher de soleil, Feux d'artifice, Paysage de nuit, Gros plan, Musée, Aurore/Crépuscule, Reproduction, Contre-jour, Panorama assisté | Informations logistiques | |
| Obturbateur | Mécanique et électronique à transfert de charge de 4s à 1/1500 s | Dimensions Boîte | L x l x H : NC |
| Plage d'exposition | -0,35 1,0 - +16,5 IL (grand angle) + 1,14 - +18 IL (télé) | Poids Boîte | NC |
| Vidéo et son | | Dimensions carton | L x l x H : NC |
| Modes vidéo | Clip TV 640 (640x480/30 vps), Clip vidéo 320 (320x240 / 30 vps) Clip vidéo 160 (160x120 / 30 vps) Stopmotion | Palettisation | NC |
| Modes son | Clip avec son, Mémo vocal 20 s. | | |
| Flash | | | |
| Portée | 0,5m - 8,0 m (grand-angle) 0,5m - 4,5 m (télé) | | |