




# JE SUIS L' AF-S DX NIKKOR 55-300MM F/4.5-5.6G ED VR



## AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G



### Descriptif technique



● Verre ED



### Logistique

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR  
REF : JAA-814-DA  
EAN : 0 018208 02197 0  
septembre 2010



## JE SUIS PUISSANT

D'une finition très soignée avec sa monture en métal le Nikkor AF-S DX 55-300mmG ED VR est aussi doté d'un petit joint pour protéger des poussières et des gouttes d'eaux. Son autofocus très rapide associé à la stabilisation deuxième génération vont vous permettre d'utiliser le zoom maximum de 450mm (équivalent) sans aucune difficulté.

Spécialement dédié pour les Reflex numériques à capteur DX, ce super Télé Zoom Nikkor doté de 2 lentilles en verre ED (faible dispersion), vous apportera une grande qualité d'image dans toutes les conditions. De plus, grâce à son encombrement et son poids minimum, ce zoom télé-objectif puissant vous accompagnera partout dans votre découverte du monde.

### Points forts

- Objectif Super Télé Zoom stabilisé léger
- Stabilisation VR deuxième génération
- Jusqu'à 450mm équivalent (capteur DX)
- Autofocus AF-S ultra silencieux
- Monture métal et finition haut de gamme

Général	Objectif NIKKOR DX à monture F
Focale	55-300 mm (équivalent à un 82,5-450 mm sur un reflex numérique au format DX)
Ouverture	à 55mm : maximale f/4,5, minimale f/22 à 300mm : maximale f/5,6, minimale f/29
Construction optique	17 éléments en 11 groupes  2 lentilles en verre ED (faible dispersion) et technologie optique HRI (High Refractive Index) Diaphragme circulaire à 9 lamelles
Champ angulaire	28°50' à 5°20' au format DX (uniquement)
Distance de mise au point minimale	1.4 m
Rapport de reproduction maximal	0.28x
Mise au point	AF-S (Silent Wave Motor) modes M, M/A
Stabilisation	Fonction de Réduction des Vibrations VR de seconde génération (jusqu'à 4 vitesses)
Dimensions (Diamètre x longueur)	76,5 mm x 123 mm Fixation du filtre : diam. 58mm
Poids	530 g
Accessoires	Parasoleil HB-57 (fourni) Etui souple CL-1020 (fourni) Bouchon LC-58 (fourni)



Accessoires

HB-57

CL-1020