

# COOLPIX S1000pj

Innovation mondiale: la PROJECTOGRAPHIE



## Description produit

Avec son zoom Nikkor 5x grand-angle et sa sensibilité allant jusqu'à 6400 ISO, le COOLPIX S1000pj est capable de réaliser des clichés dans toutes vos soirées.

Le vidéoprojecteur intégré vous permettra alors de partager vos images d'une façon inattendue et ludique. Découvrez vite la projectographie !

## Caractéristiques principales

- Nouveau** Vidéoprojecteur intégré pour un partage des photos plus convivial et innovant.
- Zoom optique Nikkor 5x grand-angle (équ. 28-140 mm)
- Nouveau** 5 systèmes de réduction des vibrations (VR optique + eVR + détections de mouvements + BSS + High ISO)
- Ecran 2,7 pouces (230 000 pixels) avec protection acrylique et traitement anti-reflet
- Sensibilité jusqu'à 6400 ISO (par association de pixels)
- Mode Scène Auto pour une utilisation plus efficace des modes Scènes
- Livré avec télécommande et socle de projection



### 5 Systèmes de réduction des vibrations

La stabilisation VR optique est combinée avec la stabilisation eVR, la détection de mouvement, le système BSS et la haute sensibilité pour réduire au maximum les différents flous possibles et restituer le meilleur de la scène que vous vivez.



### Système de portrait intelligent

Jusqu'à 12 visages détectés pour une mise au point et une exposition optimales.  
Détection des yeux fermés et des sourires pour des portraits plus réussis.  
Correction des yeux rouges et fonction maquillage pour des portraits plus valorisants.



### Projectographie




Vos amis vont cesser de vous bousculer pour venir admirer à vos côtés la photo que vous venez de prendre. Nikon invente la projectographie, dorénavant, vous pourrez projeter vos photos sur un mur, ou tout autre support, simplement en appuyant sur un bouton et faire profiter simultanément à tous, le plaisir de partager vos images.

	COOLPIX S1000pj		
	REF	Noir Onyx Platine	VMA491E1 VMA490E1
	EAN	Noir Onyx Platine	0 018208 91828 7 0 018208 91826 3
Disponibilité	septembre 2009		

Style



## Accessoires fournis

											
EN-EL12 Accu Li-ion				UC-E6 Câble USB				EG-CP14 Câble Audio/Vidéo			
Ref	VFB-104-01	Prix TTC	39,99 €	Ref	VAG-117-01	Prix TTC	14,20 €	Ref	VXA-130-54	Prix TTC	14,20 €
Code EAN		0018208 25780 5		Code EAN		0018208 25604 4		Code EAN		0018208 25624 2	

											
AN-CP19 Dragonne				Logiciel "Nikon Software Suite"				MH-65 Chargeur de batterie			
Ref	VHS-006-01	Prix TTC	8,25 €	Ref		Prix TTC	Gratuit	Ref	VEA-004-EA	Prix TTC	43,99 €
Code EAN		0018208 25770 6		Code EAN				Code EAN		0018208 91589 7	

							
ML-L4 Télécommande IR				ET-2 Socle de projection			
Ref	VAJ-560-01	Prix TTC	29,99 €	Ref	VAW-205-01	Prix TTC	9,99 €
Code EAN		0 018208 25817 8		Code EAN		0 018208 25816 1	

## Accessoires optionnels

							
EH-62F Adaptateur secteur				CS-S14 Etui cuir			
Ref	VAB-004-EA	Prix TTC	43,99 €	Ref	VAE-CS-S14	Prix TTC	29,99 €
Code EAN		0018208 91593 4		Code EAN		0018208 88393 6	

## Fiche Technique - COOLPIX S1000 pj

<b>Capteur</b>	
<b>Technologie</b>	Capteur CCD avec filtres RVB
<b>Taille</b>	1/ 2,3 pouces
<b>Nombre de pixels</b>	Total : 12,1 Mpixels
<b>Définition maxi</b>	12M : 4000 x 3000
<b>Autres définitions</b>	8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), PC (1024 x 768), TV (640 x 480), 16:9 (3968 x 2232)
<b>Clip vidéo avec son</b>	640 x 480 en 30 vps 640 x 480 en 15 vps 320 x 240 en 30 vps 320 x 240 en 15 vps
<b>Objectif</b>	
<b>Focale réelle</b>	5x (5 - 25 mm)
<b>Focale équivalente 24x36</b>	28 - 140 mm (f/3.9 - 5.8) + zoom numérique intelligent 4x équivalent 560mm
<b>Système de stabilisation</b>	VR optique + eVR et détection des mouvements du sujet
<b>Mise au point mini</b>	3 cm (macro), rapport de grandissement = 0,91x
<b>Mode de mise au point</b>	Priorité visage, Auto (9 zones), Centrale, Manuelle (99 zones)
<b>Moniteur</b>	
<b>Taille</b>	2,7 pouces
<b>Définition</b>	230 000 pixels
<b>Traitements</b>	ACL avec traitement anti-reflet et protection acrylique
<b>Exposition</b>	
<b>Sensibilité Auto</b>	80 - 800 ISO
<b>Sensibilité Manuelle</b>	jusqu'à 6400 ISO (6400 ISO par association de pixels)
<b>Vitesse d'obturation</b>	1/1500 s à 2 s
<b>Portée du flash</b>	0,3 à 3,5m en grand-angle et 0,5 à 2,5m en télé
<b>Modes Scène</b>	15 + sélecteur automatique des modes Scène
<b>Système de projection</b>	
<b>Caractéristiques</b>	Luminosité 10 Lumens, contraste ratio 30:1 Définition de sortie : VGA
<b>Taille d'image</b>	de 5 à 40 pouces de diagonale (à une distance de 26cm à 2m)
<b>Autonomie</b>	1 heure environ
<b>Divers</b>	
<b>Mémoire interne</b>	36Mo
<b>Interface</b>	USB Hi-speed
<b>Carte mémoire</b>	SD et SDHC (non fournies)
<b>Alimentation</b>	Accumulateur Li-Ion EN-EL12 Alimentation secteur ou USB via EH-68P
<b>Autonomie</b>	220 vues avec accumulateur EN-EL12
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Dimensions</b>	99,5 x 62,5 x 23 mm
<b>Poids</b>	180 g (sans carte mémoire ni accumulateur)